

GRUNT

PENETRACE

mrazuvzdorný

interiér / exteriér

Základní penetrační prostředek pro penetraci povrchů, který se vyrábí na bázi akrylátových pryskyřic nejvyšší kvality. Pevně váže povrchové vrstvy podkladu a vytváří homogenní, hydrofobní (voděodolnou) vrstvu.



typ	kód	ean
GRUNT	ST-G-GRU-001-1	5907762305297

BALENÍ	
Rozměr balení (délka x šířka x výška)	150 x 190 x 220 mm
Hmotnost balení	5 kg
Vydatnost	~ 50 m ²
Počet ks na vrstvě palety	32 balení
Počet ks na paletě	128 balení
Výška palety	0,91 m
Hmotnost palety	665 kg

SLOŽENÍ

Bezbarvý vodou ředitelný roztok na bázi akrylátových pryskyřic.

PODKLAD

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený výkvětů, prachu a nečistot, starých nátěrů, odbedňovacích olejů, vosků, mastnot a jiných separačních, nebo nesoudržných vrstev. Všechny podklady musí být pevné, nosné, bez deformací a aktivních trhlin. Podklad nesmí být vlhký. Okolní plochy před znečištěním chránit zakrytím.

ZPRACOVÁNÍ

Před použitím zamíchejte, připraveno k použití.

POUŽITÍ

K penetrování různých vnitřních i vnějších podkladů, např. z betonu, pórobetonu, sádky a sádkokartonu, nátěrových vrstev, tapet a také vyrovnávacích a samonivelačních podlah. Výborně redukuje nasákavost podkladu, zlepšuje adhezi, zabraňuje vzniku prachu a nadměrnému otěru.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před zahájením penetrace očistěte suchý povrch od prachu, špíny, oleje, maziv, apod. GRUNT nanášejte na podklad štětcem, válečkem nebo nástříkem. Na vysoce nasávkavé plochy aplikujte dvě nebo tři vrstvy. Pro penetraci sádkokartonových desek nařeďte GRUNT vodou v poměru 1:1. Další vrstvy nanášejte v intervalech přibližně 4 hodin. Při provádění penetrace by teplota podkladu měla být +5°C až +30°C.

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA

Až 50 m² z balení.

SKLADOVÁNÍ

Skladovat v suchu při teplotě +5°C až +30°C. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku.

OCHRANA ZDRAVÍ A PRVNÍ POMOC

Penetrace dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Nevdechujte prach. Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymyjte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento produktový list. Uchovávejte mimo dosah dětí.

P 101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P 102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P 280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

POZNÁMKA

GRUNT

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

Vydáním nového produktového listu pozbývají předchozí vydání produktových listů platnost.

